仕　様

型番	製品番号	スケール	最小目盛	自動温度補正付（温度範囲）	外形寸法（グリップ）	全長：L	質量
SK-100R	No.0180-00	Brix　0.0 ～ 32.0%	Brix 0.2%	10 ～ 30℃	約φ30	約 160mm	約 110g
	測定できる液体種類	糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などの液体					
SK-101R	No.0181-00	Brix 28.0 ～ 62.0%	Brix 0.2%	10 ～ 30℃	約φ30	約 160mm	約 110g
	測定できる液体種類	ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体					
SK-102R	No.0182-00	Brix　0.0 ～ 18.0%	Brix 0.1%	10 ～ 30℃	約φ30	約 195mm	約 125g
	測定できる液体種類	果汁、水溶性切削液					
SK-104R	No.0184-00	Brix　0.0 ～ 10.0%	Brix 0.1%	10 ～ 30℃	約φ30	約 195mm	約 125g
	測定できる液体種類	低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープ					
SK-106R	No.0186-00	Brix 58.0 ～ 92.0%	Brix 0.5%	—	約φ26	約 130mm	約 90g
	測定できる液体種類	はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなどの糖分の多い食品					
SK-107R	No.0187-00	Brix 45.0 ～ 82.0%	Brix 0.5%	—	約φ26	約 145mm	約 90g
	測定できる液体種類	液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中高濃度液体					
SK-109R	No.0189-00	Brix 0 ～ 50%	Brix 1%	10 ～ 30℃	約φ30	約 150mm	約 105g
	測定できる液体種類	0 ～ 50% の糖度（濃度）の液体、混濁している液体					
SK-200R	No.0190-00	食塩濃度 0.0 ～ 28.0%	食塩濃度 0.2%	10 ～ 30℃	約φ30	約 160mm	約 110g
	測定できる液体種類	0.0 ～ 28.0%の食塩水、漬物仕込み時の食塩水、海産物洗浄用などの食塩水					
SK-201R	No. 0190-02	スープ濃度 0.0～32.0% かんすいボーメ度 0.0 ～ 10.0	スープ濃度 0.2% かんすいボーメ度 0.5	—	約φ26	約 185mm	約 100g
	測定できる液体種類	ラーメンスープ、かんすい					
SK-202R	No. 0190-04	汁　濃　度　0～56% 食　塩　水　0～28%	汁　濃　度　1% 食　塩　水　1%	—	約φ26	約 145mm	約 80g
	測定できる液体種類	めんつゆ、食塩水					

※注　取扱説明書に 10 ～ 30℃の温度補正表が記載されています。

本体材質

本　　体　アルミ　ウム合金
プリズム　光学ガラス
採 光 板　ポリカ　ボネ　ト
目盛規正ネジ　ステンレス
グリップ
接眼鏡帯　} 天然ゴム

SK-100R, 102R, 104R, 109R
SK-200R, 201R, 202R

SK-101R

SK-106R, 107R

標準付属品：取扱説明書　1部、スポイト　1個、ドライバー　1本、布　1枚、レザーケース　1枚
蒸留水　各1個（SK-100R,SK-102R,SK-104R,SK-109R,SK-200R,SK-201R,SK-202R）
規正用油・規正ブロック　各1個（SK-106R,SK-107R）
飽和塩水　1個（SK-101R）

オプション：
手持屈折計Rシリーズ採光板
No.0180-10　**¥800（税込 ¥840）**